

RubberCover™ QuickSeam Pipe Flashing

1. Description

Le Firestone QuickSeam Pipe Flashing est destiné à étancher des tuyaux de 25 mm à 150 mm. Il est constitué d'un manchon préfabriqué en EPDM dont la platine est garnie, sur la face inférieure, d'une bande auto-adhésive QuickSeam. Chaque type s'adapte à divers diamètres en le découpant de manière appropriée avant l'installation.

2. Précautions préliminaires

Veiller à ce que la pénétration soit propre et sans contaminant. La membrane RubberCover™ EPDM doit être préparée au QuickPrime Plus avec un tampon applicateur QuickScrubber ou QuickScrubber Plus. L'usage d'autres produits n'est pas permis.

3. Mise en œuvre

Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer le manchon préfabriqué et le collier de serrage conformément aux spécifications de Firestone.

4. Consommation

1 pièce per pénétration.

5. Caractéristiques

Techniques	Manchon préfabriqué	Bande QuickSeam
■ Base	EPDM préformé	Polymères caoutchouc
■ Couleur	Noir	Noir
■ Etat	Vulcanisé	Vulcanisé
■ Epaisseur	1.4 - 1.9 mm	0.76 mm
■ Diamètre à la base	330 mm	216 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péréemption

Conditionnement: 10 pièces par carton, colliers de serrage inclus.

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, à l'abri du soleil.

Péréemption: 12 mois si entreposé comme mentionné ci-avant. La péréemption des matériaux est uniquement indicative et non une durée d'utilisation effective. La date d'expiration dépend fortement des conditions de stockage et de manipulation des accessoires. La qualité et l'applicabilité des accessoires doivent donc toujours être vérifiées : le QuickSeam SA Flashing peut être utilisée aussi longtemps que le papier protecteur puisse être enlevé facilement de la bande auto-adhésive.

7. Précautions

Consulter les Fiches de Données de Sécurité.

