

RubberCover™ QuickSeam Batten Cover Strip

1. Description

La bande Firestone QuickSeam Batten Cover de 152 mm de large est une bande d'EPDM semi-vulcanisé laminée sur une bande QuickSeam. Cette bande auto-adhésive est utilisée pour assembler les membranes RubberCover™ adjacentes.

2. Précautions préliminaires

Les membranes RubberCover™ EPDM doivent être préparées au QuickPrime Plus avec le tampon applicateur QuickScrubber. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. Lors d'exposition à de températures inférieures à 15°C pendant une période prolongée, laisser le produit revenir à température ambiante.

3. Mise en œuvre

Placer les deux membranes adjointes bord à bord. Appliquer du QuickPrime Plus le long du joint sur une largeur de 20 cm de part et d'autre. Positionner le rouleau de Cover Strip au droit de la zone de recouvrement. Enlever partiellement le papier protecteur sous un angle de 45°, appliquer la bande de pontage Cover Strip au centre du recouvrement et dérouler progressivement tout en enlevant le papier protecteur.

4. Consommation

Suivant la longueur du joint à couvrir. A la jonction de deux bandes QuickSeam Batten Cover, les superposer de 25 mm et recouvrir d'une pièce de renforcement.

5. Caractéristiques

Techniques	EPDM Flashing	Bande QuickSeam
■ Base	EPDM	Polymères caoutchouc
■ Couleur	Noir	Noir
■ Solvants	Aucun	Aucun
■ Solides	100 %	100 %
■ Etat	Semi-vulcanisé	Vulcanisé
■ Epaisseur	1.02 mm	0.88 mm
■ Largeur	152 mm	156 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péréemption

Conditionnement: Rouleaux de 7,62 m de long, 8 rouleaux par carton.

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, à l'abri du soleil.

Péréemption: 12 mois si entreposé comme mentionné ci-avant. La péréemption des matériaux est uniquement indicative et non une durée d'utilisation effective. La date d'expiration dépend fortement des conditions de stockage et de manipulation des accessoires. La qualité et l'applicabilité des accessoires doivent donc toujours être vérifiées : la bande QuickSeam Batten Cover peut être utilisée aussi longtemps que le papier protecteur puisse être enlevé facilement de la bande auto-adhésive.

7. Précautions

Consulter les Fiches des Données de Sécurité.

