

Nettoyant (Cleaner)

1. Description

Le nettoyant Firestone Cleaner est un dégraissant à base d'alcool, doté de propriétés d'évaporation ultrarapide, conçu pour enlever efficacement tout type de colle ou de mastic Firestone sur la membrane EPDM, des surfaces métalliques et toute autre surface résistante aux solvants.



2. Précautions préliminaires

Les surfaces à nettoyer doivent être exemptes de traces importantes de saletés. Si existantes, on devra effectuer un lavage préalable avec de l'eau savonneuse avant d'appliquer le nettoyant.

3. Mise en oeuvre

Pulvériser soigneusement la surface à traiter et laisser la colle ou la saleté se dissoudre. En cas de saletés tenaces, combiner le nettoyant Firestone Cleaner avec l'usage d'une brosse.

4. Consommation

Non applicable.

5. Caractéristiques

Techniques	<ul style="list-style-type: none">• Matériau de base• Couleur• Solvants• Solides %• Viscosité (cP)• Poids spécifique• Point éclair (°C)	Alcool Transparente Naphte, Propane Non déterminés Non déterminée 0,747 -9°
-------------------	---	---

6. Conditionnement / Stockage / Péréemption / Élimination

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none">• Bombes aérosol 500 ml : 12 bombes/carton — 84 cartons/palette
Code produit	<ul style="list-style-type: none">• W563581086

Stockage: Protéger les bombes aérosol des variations climatiques et les entreposer dans un endroit sec et bien ventilé (à une température comprise entre 15 °C et 25 °C). Protéger les bombes aérosol de la chaleur et des rayons du soleil jusqu'à leur utilisation et ne pas les exposer à des températures supérieures à 50 °C.

Péréemption: 24 mois si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. La durée de péréemption est uniquement indicative et non une durée de péréemption contractuelle. La durée réelle de péréemption dépend des conditions de stockage et de la manipulation du produit. La qualité et l'applicabilité seront donc toujours vérifiées.

Élimination: Les bombes aérosols doivent être collectées par une entreprise spécialisée pour leur élimination.



7. Précautions

Se reporter à la fiche de sécurité. Inflammable. Tenir à l'écart de sources potentielles d'inflammation durant le stockage et l'emploi. Ne pas pulvériser vers une flamme ou tout corps incandescent. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas fumer pendant l'emploi. Protéger contre les charges électrostatiques. À utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Uniquement pour usage professionnel. Tenir à l'écart des enfants.