

RubberCover™ QuickSeam SA Flashing

1. Description

Le QuickSeam SA Flashing est une bande d'EPDM vulcanisée d'une largeur de 457 mm, laminée sur une bande QuickSeam. Il est protégé d'un film polyester aisément détachable et résistant aux intempéries. Le QuickSeam SA Flashing est destiné à l'étanchéité des gouttières, des évacuations d'eaux pluviales, des lanterneaux et à effectuer des réparations où de l'EPDM vulcanisé est requis.

2. Précautions préliminaires

Les membranes RubberCover™ EPDM et/ou autres surfaces à encoller doivent être préparées au QuickPrime Plus avec le tampon applicateur QuickScrubber. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. Lors d'exposition à de températures inférieures à 15°C pendant une période prolongée, laisser le produit revenir à température ambiante.

3. Mise en œuvre

Se référer aux instructions de mise en œuvre de Firestone.

4. Consommation

Suivant la longueur du joint à couvrir. A la jonction de deux bandes QuickSeam Batten Cover, les superposer de 25 mm et recouvrir d'une pièce de renforcement.

5. Caractéristiques

Physiques	■ Excellente résistance aux rayons UV et à l'ozone.		
	■ Reste souple à différentes températures.		
	■ Températures de mise en œuvre entre -20°C et 50°C.		
	■ Adhérence exceptionnelle sur des supports compatibles et aux performances optimales.		
Techniques	EPDM Flashing	Bande QuickSeam	
	■ Base	EPDM	Polymères caoutchouc
	■ Couleur	Noir	Noir
	■ Solvants	Aucun	Aucun
	■ Solides	100 %	100 %
	■ Etat	Vulcanisé	Vulcanisé
	■ Epaisseur	1.52 mm	0.51 mm
■ Largeur	457 mm	457 mm	

6. Conditionnement / Stockage / Péréemption

Conditionnement: rouleaux de 15,25 m (50'), 1 rouleau par carton

Stockage: Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, à l'abri du soleil.

Péréemption: 12 mois si entreposé comme mentionné ci-avant. La péréemption des matériaux est uniquement indicative et non une durée d'utilisation effective. La date d'expiration dépend fortement des conditions de stockage et de manipulation des accessoires. La qualité et l'applicabilité des accessoires doivent donc toujours être vérifiées : la bande QuickSeam SA Flashing peut être utilisée aussi longtemps que le papier protecteur puisse être enlevé facilement de la bande auto-adhésive.

7. Précautions

Consulter les Fiches de Données de Sécurité.

