

## RubberCover™ QuickSeam Corner Flashing

### 1. Description

Le QuickSeam Corner Flashing est une pièce ronde d'EPDM FormFlash non vulcanisée d'un diamètre de 216 mm, laminée sur une bande QuickSeam. Il est destiné à étancher des détails tels que les coins intérieurs ou extérieurs et les réparations si nécessaire.

### 2. Précautions préliminaires

Les membranes RubberCover™ EPDM et/ou autres surfaces à encoller doivent être préparées au QuickPrime Plus avec le tampon applicateur QuickScrubber. L'usage d'un autre produit n'est pas permis. Lors d'exposition à de températures inférieures à 15°C pendant une période prolongée, laisser le produit revenir à température ambiante.

### 3. Mise en œuvre

Lors de températures inférieures à 5°C, il est conseillé de réchauffer le QuickSeam Corner Flashing avec un pistolet à air chaud afin d'assouplir le QuickSeam Corner Flashing. Lors de températures supérieures, il est en général inutile de le réchauffer.

### 4. Consommation

Une pièce par coin.

### 5. Caractéristiques

Techniques	EPDM Flashing	Bande QuickSeam
■ Base	EPDM	Polymères caoutchouc
■ Couleur	Noir	Noir
■ Solvants	Aucun	Aucun
■ Solides	100 %	100 %
■ Etat	Non-vulcanisé	Vulcanisé
■ Epaisseur	1.6 mm	0.6 mm
■ Diamètre	216 mm	216 mm

### 6. Conditionnement / Stockage / Péréemption

**Conditionnement:** 20 pièces de QuickSeam Corner Flashing par carton.

**Stockage:** Entreposer dans l'emballage d'origine, entre 15°C et 25°C, à l'abri du soleil.

**Péréemption:** 12 mois si entreposé comme mentionné ci-avant. Vérifier la date de production sur chaque rouleau. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie.

### 7. Précautions

Consulter les Fiches de Données de Sécurité.

